

С Т

М



МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РАЗДАЧИ КОМПОНЕНТОВ



654002, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул Слесарная, 24
8 (3843) 993-219
stm-ooo.ru

V-38

Мобильное устройство раздачи компонентов

Предназначено для контролируемой, методом объёмного дозирования, раздачи эмульсионной матрицы в смесительно-зарядные машины. Устройство рассчитано для работы в диапазоне температур окружающей среды от -40°C до +40°C.



Объем емкости под эмульсию	полный	38,7 м ³
	рабочий	34,8 м ³
Устройство перекачки	насос винтовой	
Производительность насоса	до 30 м ³ / час	
Привод	электрический	
Габаритные размеры контейнера	соответствует размерам стандартного 40-футового морского контейнера	
Масса контейнера	10 тонн	
Шаг взвешивания, кг	трал тяжеловоза с грузоподъемностью на менее 70 тонн	

Тензометрические весы с шагом взвешивания 5кг, обеспечивают точный и контролируемый процесс раздачи компонентов.

V-57/3

Мобильное устройство раздачи компонентов

Предназначено для контролируемой, методом объёмного дозирования, раздачи эмульсионной матрицы в смесительно-зарядные машины. Устройство рассчитано для работы в диапазоне температур окружающей среды от -40°C до +40°C.



Объем емкости под эмульсию	полный	57 м ³
	рабочий	51,3 м ³
Объем емкости под воду	полный	3,3 м ³
	рабочий	3 м ³
Устройство перекачки	насос винтовой	
Производительность насоса	до 30 м ³ / час	
Привод	гидравлический / электрический	
Габаритные размеры контейнера	соответствуют размерам стандартного 40-футового морского контейнера	
Масса контейнера	12 тонн	
Шасси	полуприцеп бортовой / контейнеровоз (за счёт собственных опор контейнера)	

Адаптивная система контроля раздачи компонентов. (Эмульсия дозируется винтовым насосом, расход контролируется по количеству оборотов ротора винтового насоса, т.к. плотность продукта меняется в зависимости от температуры, то мы установили адаптивную систему контроля раздачи компонента, которая учитывает температуру эмульсии и автоматически производит пересчет количества выданной эмульсии)